

# GUIDE RÉPARATION

## Bois et multi-supports



**Blanchon**

# RÉPARER LE BOIS ET AUTRES SUPPORTS

## REBOUCHER, RECONSTITUER

Des solutions de rebouchage **efficaces et adaptées pour chaque réparation**, grâce à un véritable savoir-faire issue de notre technologie Industrie. Une offre claire segmentée par **type de réparation**.

### PARTIES MANQUANTES



- Réparations toutes tailles
- Angles cassés, pieds de meubles...

### GROS TROUS ET FISSURES



- Rebouchage jusqu'à 1 cm
- Trous, éclats, fissures

### IMPERFECTIONS



- Rebouchage jusqu'à 5 mm
- Rayures, fissures fines, trous de vers...

### SPECIAL PARQUETS



- Rebouchage joints, fentes, éclats, trous jusqu'à 3 mm

### ASSEMBLAGE



- Assemblage, placage bois

### PRÉPARATION

- Appliquer sur bois ou autres supports, propres, secs, sans trace de gras ni d'anciennes finitions.
- Dépoussiérer soigneusement.

# RECONSTITUER PARTIES MANQUANTES



## MASTIC BOIS POUDRE BI-COMPOSANT AVEC EAU



ÉCONOMIQUE, FACILE À TRAVAILLER, SANS ODEUR

Pour reboucher des gros trous, fissures et reconstituer des angles cassés ou autres parties manquantes.

### Les +

- Excellente adhérence sur tous bois
- Dosage facile et variable en fonction de la taille à reboucher
- Très facile à poncer et à sculpter
- Recouvrable par toutes finitions bois
- Très bonne prise de teinte
- Intérieur, \*Extérieur si recouvert



TEMPS D'UTILISATION



RECOUVRABLE



### ASTUCE PRO

Ne pas introduire d'eau dans la boîte. Prélever la poudre avec des outils bien secs et nettoyés.

- **Reprise de teinte** : choisir une teinte légèrement plus claire que le bois à reboucher.
- **Réparations importantes** : planter quelques clous dans le trou pour consolider l'ancrage du mastic.

Disponible en 200 g - 500 g - 1 kg - 5 kg



## MASTIC BOIS POLYESTER BI-COMPOSANT AVEC DURCISSEUR



Pour reboucher des gros trous, fissures et reconstituer des angles cassés ou autres parties manquantes.

### Les +

- Durcissement très rapide même en couche épaisse
- Excellente adhérence
- Intérieur et extérieur



TEMPS D'UTILISATION



RECOUVRABLE



### ASTUCE PRO

- **Réparations importantes** : planter quelques clous dans le trou pour consolider l'ancrage du mastic.

Disponible en 250 g + 8 g - 670 g + 20 g  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## RECONSTITUER MULTI-SUPPORTS



## PÂTE À RÉNOVER BI-COMPOSANT POUVRE AVEC EAU



**ÉCONOMIQUE, FACILE À DOSER, SANS ODEUR**

Pour reboucher, reconstituer et enduire  
tous types de supports utilisés  
pour la rénovation.



### Les +

- Multi-supports : bois, métal, plâtre, béton, ciment
- Multi-usages
- Temps de travail après mélange : 20 à 40 min
- Très facile à travailler et à poncer
- Intérieur, \*Extérieur si recouvert



### ASTUCE PRO

Ne pas introduire d'eau dans la boîte. Prélever la poudre avec des outils bien secs et nettoyés.

- **Réparations importantes** : planter quelques clous dans le trou pour consolider l'ancrage du mastic.
- **Dosage variable** en fonction de la taille à reboucher :
  - **Rebouchage** : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre.
  - **Enduit** : 1 dose d'eau pour 1 dose de poudre.

Disponible en 1 kg - 1 teinte : blanc

## REBOUCHER GROS TROUS ET FISSURES



## MASTIC BOIS PRÊT À L'EMPLOI

Rebouchage sans retrait ni fissure  
jusqu'à 1 cm, en 1 seule passe.



### Les +

- Forte adhérence
- À base de fibres de bois
- Très facile à poncer
- Se teinte, se cire, se vernit, se lasure, se peint parfaitement
- Intérieur, \*Extérieur si recouvert



### ASTUCE PRO

Utiliser une spatule plus large que l'endroit à reboucher.

**Mise en teinte du support** : choisir une teinte légèrement plus claire que le bois à reboucher.

Disponible en tube brochable 400 g

# REBOUCHER ET LISSER IMPERFECTIONS



## PÂTE À BOIS PRÊT À L'EMPLOI



Pour combler les rayures, fissures fines, petits trous (ex. trous de vers, de clous), sans retrait ni fissure **jusqu'à 5 mm**.

### Les +

- À base de fibres de bois
- Réparation au plus proche de la teinte du bois
- Se teinte, se cire, se vernit, se lasure, se peint parfaitement
- Intérieur, \*Extérieur si recouvert



### ASTUCE PRO

Mise en teinte du support : choisir une teinte légèrement plus claire que le bois à reboucher.

Disponible en tube brochable 80 g  
Pot de 250 g et 500 g




## MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ PRÊT À L'EMPLOI



Finition pour bandes de chant d'aggloméré.

### Les +

- Grain très fin pour une  **finition parfaite**
- Application très facile à la spatule
- Très facile à poncer
- Excellente adhérence, ne se décolle pas
- **Économique** : 300 g = 20 m de chant
- Recouvrable par toutes finitions bois



### ASTUCE PRO

Appliquer sur bois propre, sec, sans trace de gras, dépoussiéré. Une 2<sup>ème</sup> couche peut être nécessaire pour obtenir une finition parfaite.

Disponible en 300 g - 1 teinte blanc

# REBOUCHER SPÉCIAL PARQUETS



## LIANT MASTIC BOIS AVEC FARINE DE PONÇAGE



Résine très fluide à mélanger avec la farine du 2<sup>ème</sup> ponçage pour le rebouchage des joints, fentes, fissures, trous et éclats sur parquets collés, meubles et boiseries.



### Les +

- Rebouchage toujours à la teinte
- Séchage très rapide : 15 min
- Excellente adhérence sur tous bois
- Recouvrable par toutes finitions bois



### ASTUCE PRO

Le Liant Mastic à Bois s'utilise toujours avant le ponçage de finition. Adapter la consistance et les proportions du mélange en fonction de la taille du trou à reboucher. Les trous et fissures plus importants pourront être rebouchés en plusieurs passes.

Disponible en 1 L - 5 L - 10 L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## PARQUET JOINT

### Les +

- Très souple, sans silicone
- Excellente adhérence
- Séchage rapide
- Résistant à l'eau après durcissement



### ASTUCE PRO

Injecter le produit en approchant au maximum la buse du support (quelques mm).



## POUR PARQUET



Rebouchage de fentes et joints de raccordement entre parquets et plinthes. Pour sols en bois, stratifiés et mélaminés.

**5 teintes :** sapin, chêne, chêne moyen, chêne foncé, gris.

Disponible en cartouche 310 ml

## POUR PONT DE BATEAU



Rebouchage de fentes et joints de raccordement entre parquets et plinthes, joints type "pont de bateau" en intérieur, interlames sur parquets traditionnels.

**1 teinte :** noir

Disponible en cartouche 290 ml

ASSEMBLER



## COLLE À BOIS EXTÉRIEURE PRÊTE À L'EMPLOI



Colle vinylique blanche pour l'assemblage de tous les bois intérieurs et extérieurs, contreplaqués, agglomérés et placage des stratifiés. Idéale pour la fabrication de portes, fenêtres, éléments de cuisine, salles de bain.

### Les +

- Grande résistance à l'humidité
- Excellente adhérence
- Totalement invisible après séchage
- Extérieur abrité et intérieur

Classe  
**D3**  
selon norme  
NF EN 204

TEMPS OUVERT



### ASTUCE PRO

Appliquer avec un pinceau, une spatule dentée ou une encolleuse, sur les 2 faces. Assembler dans les 5 min (temps ouvert). Laisser agir 5 min avant d'exercer une pression.

Disponible en 250 g, 750 g et 5 Kg



## COLLE À BOIS RAPIDE PRÊTE À L'EMPLOI



Colle vinylique blanche pour l'assemblage de tous les bois intérieurs, contreplaqués, agglomérés et placage des stratifiés.

### Les +

- Prise rapide
- Excellente adhérence
- Totalement invisible après séchage
- Durcissement définitif 12h
- Intérieur

Classe  
**D2**  
selon norme  
NF EN 204

TEMPS OUVERT



### ASTUCE PRO

Appliquer avec un pinceau, une spatule dentée ou une encolleuse, sur les 2 faces. Assembler dans les 5 min (temps ouvert). Laisser agir 5 min avant d'exercer une pression.

Disponible en 250 g, 750 g et 5 Kg

À chaque réparation sa solution :  
du petit rebouchage à la reconstitution  
de parties manquantes



Découvrez aussi la gamme  
des Maîtres Ébénistes  
**BLANCHON CARBAMEX®**



**BLANCHON**

50 8<sup>ème</sup> Rue

F-69800 SAINT-PRIEST

Service Consommateurs : **04 72 89 06 04**

(Fax : 04 78 70 07 18)

www.blanchon.com

**Export Lines**

Tel.: **+33 472 89 06 09** - Fax: **+33 472 89 06 02**

CONÇU & FABRIQUÉ  
EN **FRANCE**

**Blanchon**

La fiabilité, notre nature



3 239910 233001