

## OSB 3



L'OSB 3 est le type de OSB le plus répandu actuellement disponible. L'OSB 3 est développé et fabriqué entièrement en conformité avec la demande actuelle de vie écologique axée sur les matériaux organiques. En choisissant le bois et le liant appropriés, l'OSB 3 répond aux normes élevées des bâtiments y compris écologiques.

### **Standard**

EN 300 - type OSB 3 ; EN 13501-1 : class D-s1, d0 ; EN 13986 :2004+A1 :2015

### **Classe d'émission**

E1 (EN ISO 12460-5)

### **Caractéristiques**

- résistance accrue en milieu humide
- capacité de charge et rigidité élevées pour la construction
- haute précision dimensionnelle et stabilité de forme
- haute flexibilité et résistance aux chocs
- maniabilité facile avec les outils de menuiserie courants
- produit respectueux de l'environnement et recyclable

### **Utilisations**

- applications structurelles : murs, sols, toits, cages d'escaliers, palissades
- intérieur : éléments de mobilier, éléments de décoration dans les espaces intérieurs, ossature de meubles rembourrés, panneaux de porte, revêtements et cloisons
- emballage : boîtes et conteneurs d'expédition, palettes
- vente au détail et expositions
- aménagement d'entrepôts (étagères, clôtures)